

GRAY SMOKE CARTRIDGES - CARTUCCE per la GENERAZIONE di FUMO

Studiate per la localizzazione delle perdite di tenuta nelle Canalizzazioni d'aria, negli Scambiatori di Calore, nei Generatori d'aria calda... Possono essere impiegate per il Test di tenuta nei Camini. Ideali per i Test di Movimento dell'aria negli impianti a ventilazione forzata. Il fumo viene generato da una reazione chimica che produce l'effetto simile alla nebbia.

- T.O.P. Total Obscuring Power di 2100. Densità ottica (oscurazione) dieci volte superiore all'olio bruciato (200);
- Stessa qualità dall'inizio alla fine del Test;
- Non contiene componenti presenti nei fumi di scarico di motori a scoppio. Non contiene materiali esplosivi;
- Per funzionamento con la maggior parte di ventilatori;
- Conformi con le Specifiche WEF, EPA e NASSCO.

NOTA : Il colore del fumo può variare da bianco a grigio in funzione della densità e luminosità dell'ambiente.

Avvertenza : Per una lunga conservazione mantenere la cartuccia ad una temperatura non superiore a 32,2° C e ad una Umidità Relativa non superiore al 65%.



1-A

Mod.	Descrizione
SC 150CF	Gray Smoke Cartridge - 45 sec. / 150 cu. ft. Cartuccia generatrice di fumo per Test di tenuta. Cap. 45 sec. / 4,3 mc.
SC 600CF	Gray Smoke Cartridge - 90 sec. / 600 cu. ft. C.s. ma con Cap. 90 sec. / 16,8 mc.
SC1200CF	Gray Smoke Cartridge - 180 sec. / 1.200 cu. ft. C.s. ma con Cap. 180 sec. / 33,6 mc.
SC5000CF	Gray Smoke Cartridge - 240 sec. / 2.500 cu. ft. C.s. ma con Cap. 240 sec. / 70,0 mc.
1A	Gray Smoke Cartridge - 30 sec. / 4.000 cu. ft. C.s. ma con Cap. 30 sec. / 112,0 mc. Dim. Ø 34 x 40 mm.
2B	Gray Smoke Cartridge - 60 sec. / 8.000 cu. ft. C.s. ma con Cap. 60 sec. / 224,0 mc. Dim. Ø 34 x 51 mm.
3C	Gray Smoke Cartridge - 180 sec. / 40.000 cu. ft. C.s. ma con Cap. 3' / 1.120 mc. Dim. Ø 34 x 152 mm.