

PERFORATED STRAP - GALVANIZED and COPPER NASTRI FORATI ZINCATI o in RAME


Per il montaggio di tubazioni, apparecchiature a soffitto, canalizzazioni...

Il nastro della Serie CF viene anche impiegato per il fissaggio del bulbo termostatico sulla tubazione di uscita dell'evaporatore (Valvole di Espansione termostatica TXV). Nastro zincato (Serie 710) di altezza 19 mm. con fori alternati Ø 3,6 e Ø 6,2 mm. - interasse 13 mm.

Nastro in rame ricotto (Serie CF) di altezza 19 mm. con fori alternati Ø 7,0 mm. - interasse 25,0 mm. e 17,5 mm.



710-A1710



CF1

Mod.	Descrizione
710-A1710	Galvanized Perforated Strap. Nastro zincato forato per l'ancoraggio di tubazioni, apparecchiature, canali d'aria. Rotolo di 19 mm. x 3,0 m. (10').
710-A1650	Galvanized Perforated Strap. Nastro zincato forato. Rotolo di 19 mm. x 15,2 m. (50').
710-A16100	Galvanized Perforated Strap. Nastro zincato forato. Rotolo di 19 mm. x 30,4 m. (100').
CF1	Copper Perforated Strap. Nastro in rame forato per il fissaggio del bulbo della Valvola TXV. Rotolo di 19 mm. x 3,0 m. (10').
CF- 25	Copper Perforated Strap. Nastro in rame forato. Rotolo di 19 mm. x 7,6 m. (25').
CF- 50	Copper Perforated Strap. Nastro in rame forato. Rotolo di 19 mm. x 15,2 m. (50').
CF-100	Copper Perforated Strap. Nastro in rame forato. Rotolo di 19 mm. x 30,4 m. (100').

PLASTI-PRO HANGER STRAP - NASTRO FORATO in PLASTICA

Nastro in plastica di altezza 19 mm. per il montaggio di tubazioni, apparecchiature a soffitto, canalizzazioni...

- Flessibile, Non conduttivo;
- Fori Ø 2,5 mm. con interasse 43 mm.;
- Collaudato per pesi fino a 54,4 Kg.



PH50

Mod.	Descrizione
PH50	Plasti-Pro Hanger Strap. Nastro in plastica forato per l'ancoraggio di tubazioni, apparecchiature, canali d'aria. Rotolo di 19 mm. x 1,27 (sp.) mm. x 15,2 m. (50').
710-P100	Plasti-Pro Hanger Strap. Nastro in plastica forato. Rotolo di 19 mm. x 1,27 (sp.) mm. x 30,4 m. (100').

GALVANIZED DUCT STRAP - METALLIC - ROLL - NASTRO ZINCATO per ANCORAGGI

Per Canalizzazioni d'aria e Fan-Coil a soffitto.

- Facile da forare o inchiodare;
- Spessore 4/10 mm. (Tipo Leggero) e 5,5/10 mm. (Tipo Medio) e 8,0/10 mm. Tipo Pesante);

Peso del rotolo : 3,4 Kg. (710-001); 2,5 Kg. (710-002); 3,7 Kg. (710-003); 5,1 Kg. (710-004); 5,0 Kg. (710-005);



710-001

Mod.	Descrizione
710-001	26 Gauge Duct Strap - Metallic - 1" x 100' Roll. Nastro zincato sp. 0,55 mm. per l'ancoraggio delle canalizzazioni d'aria. Dimensioni 25,4 mm. x 30,4 m. In Dispenser.
710-002	30 Gauge Duct Strap - Metallic - 1" x 100' Roll. C.s. sp. 0,40 mm. Dim. 25,4 mm. x 30,4 m. In Dispenser.
710-003	30 Gauge Duct Strap - Metallic - 1-1/2" x 100' Roll. C.s. sp. 0,40 mm. Dim. 38,1 mm. x 30,4 m. In Dispenser.
710-004	26 Gauge Duct Strap - Metallic - 1-1/2" x 100' Roll. C.s. sp. 0,55 mm. Dim. 38,1 mm. x 30,4 m. In Dispenser.
710-005	22 Gauge Duct Strap - Metallic - 1" x 100' Roll. C.s. sp. 0,80 mm. Dim. 25,4 mm. x 30,4 m. In Dispenser.