

"SEE THRU" SIGHT GLASS FLARE TYPE - VETRO SPIA INDICATORE di PASSAGGIO LIQUIDO REFRIGERANTE MASCHIO/MASCHIO M. SAE x M. SAE

Usato per l'identificazione della giusta quantità di refrigerante presente nel circuito frigorifero. Per impiego nei processi di Recupero/Riciclaggio dei refrigeranti.

- Corpo interamente in ottone;
- Vetro infrangibile trasparente in Pyrex® con foro a passaggio totale. Il punto centrale giallo diventa ovalizzato, per tutta la lunghezza della spia, quando il tubo è "pieno" di refrigerante;
- Il vetro viene trattenuto da una molla per compensare le due differenti dilatazioni termiche;
- Resistente agli urti, cadute accidentali, vibrazioni...;
- Per installazione in posizione orizzontale o verticale;
- * Certificati U.L. SA5506 Underwriters Laboratories.



SG-110

| Mod. | Descrizione |
|---------|---|
| SG-110* | Allin Liquid Eye™. Vetro spia indicatore di passaggio da 1/4" M. SAE x 1/4" M. SAE. |
| SG-111* | Allin Liquid Eye™. Vetro spia da 3/8" M. SAE x 3/8" M. SAE |
| SG-204 | Allin Liquid Eye™. Vetro spia da 1/2" M. SAE x 1/2" M. SAE |
| SG-205 | Allin Liquid Eye™. Vetro spia da 5/8" M. SAE x 5/8" M. SAE |

Allin Liquid Eye™ "SEE THRU" SIGHT GLASS FLARE TYPE VETRO SPIA INDICATORE DI PASSAGGIO MASCHIO / FEMMINA M. SAE x F. SAE

- * Certificati U.L. SA5506 Underwriters Laboratories.



SG-114

| Mod. | Descrizione |
|---------|---|
| SG-114* | Allin Liquid Eye™. Vetro spia indicatore di passaggio da 1/4" M. SAE x 1/4" F. SAE. |
| SG-115* | Allin Liquid Eye™. Vetro spia da 3/8" M. SAE x 3/8" F. SAE |
| SG-206 | Allin Liquid Eye™. Vetro spia da 1/2" M. SAE x 1/2" F. SAE |
| SG-207 | Allin Liquid Eye™. Vetro spia da 5/8" M. SAE x 5/8" F. SAE |

Allin Liquid Eye™ "SEE THRU" SIGHT GLASS - SOLDER TYPE - VETRO SPIA INDICATORE DI PASSAGGIO CON ESTREMITA' O.D.S. A SALDARE

- Attacchi estesi in rame O.D.S. Femmina a saldare x O.D.S. Femmina a saldare;
- * Certificati U.L. SA5506 Underwriters Laboratories.



SG-208

| Mod. | Descrizione |
|---------|--|
| SG-118* | Allin Liquid Eye™ - Solder. Vetro spia indicatore di passaggio da 1/4" O.D.S. a saldare x 1/4" O.D.S. a saldare. |
| SG-119* | Allin Liquid Eye™. Vetro spia da 3/8" ODS x 3/8" ODS. |
| SG-208 | Allin Liquid Eye™. Vetro spia da 1/2" ODS x 1/2" ODS. |
| SG-209 | Allin Liquid Eye™. Vetro spia da 5/8" ODS x 5/8" ODS. |